

Colenta

COLENTA Labortechnik GmbH & Co. KG
A-2700 Wiener Neustadt Neunkirchner Strasse 117 Austria

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Плівка медична рентгенівська
 X-0/RP - Зеленочутлива рентгенівська плівка/
 GREEN SENSITIZED X-RAY FILM

Загальні характеристики плівки: MEDIPHOT X-0/RP – це плівка, сенсibilізована в зеленій частині спектру, з коефіцієнтом чутливості 1,0, призначена для усіх видів діагностики, при ручній та автоматичній обробці у всіх типах проявочних машин, застосовується тільки з екранами зеленого світіння.

Висока розподільна здатність досягається завдяки поєднанню надтонкої технології T Grain та технології пересічного контролю, використаному при виробництві нашої плівки MEDIPHOT X-0/RP.

Плівка має покращену антистатичну обробку.

Матеріал основи плівки MEDIPHOT X-0/RP – це 175 μm поліестер (лавсан) синього забарвлення з товщиною шару емульсії приблизно 5 μm . Вміст срібла не менше 5,8 г/м²

Сенситометрія та фізичні характеристики

Тип плівки	Формат плівки	Партія №	Чутливість (Швидкість S) ISO	Максимальна оптична густина (Dmax)	Контрастність (Середній градієнт)	Мінімальна густина (Dmin)*
MXO	13x18	40138	160-190	2,54-2,57	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	13x18	40638	160-190	2,54-2,57	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	13x18	48916	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	13x18	49408	160-190	2,53-2,57	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	18x24	49643	160-190	2,54-2,57	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	18x24	49908	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	18x43	49207	160-190	2,53-2,57	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	24x30	40138	160-190	2,54-2,57	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	24x30	49441	160-190	2,52 - 2,56	0,23 - 0,24	0,1-0,18
MXO	24x30	49643	160-190	2,54-2,57	0,23 - 0,25	0,1-0,18
MXO	24x30	49653	160-190	2,53-2,55	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	24x30	49908	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	30x40	49653	160-190	2,53-2,55	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	30x40	49657	160-190	2,54-2,58	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	30x40	49908	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	30x40	49920	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	35x35	40638	160-190	2,53-2,55	0,23-0,26	0,1-0,18
MXO	35x35	42136	160-190	2,54-2,56	0,24 - 0,26	0,1-0,18
MXO	35x35	42515	160-190	2,53-2,56	0,23 - 0,25	0,1-0,18
MXO	35x43	40531	160-190	2,53-2,56	0,23-0,25	0,1-0,18
MXO	35x43	40608	160-190	2,54-2,57	0,23-0,25	0,1-0,18



Умови зберігання: зберігати плівки у вертикальному положенні в заводській упаковці, захищеному від рентгенівських променів, гамма-променів або інших проникливих випромінювань та прямих сонячних, за температури від 10 до 25 °C, при відносній вологості від 30 до 60 %.

Термін придатності: 36 місяців з дати виробництва.

COLENTA Labortechnik

GmbH & Co. KG.

Neunkirchner Straße 117

2700 WIENER NEUSTADT

TEL: 02622 / 283 11-8, FAX: 9 23 12 / 283 11-7

