

**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Виробник: ТОВ «ОПУСМЕД», 03143, Україна, м.Київ  
вул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62  
e-mail: opusmed@ukr.net

**ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 15328-04/24**

Матеріал шовний хірургічний

Нитка синтетична хірургічна шовна що не розсмоктується  
**КАПРОН кручений 1(4) у катушках**

Номер замовлення: **15328**  
LOT: **289.04.24**

Дата виготовлення: 2024-04  
Термін придатності: 2029-04

| Найменування показників                     | Показники згідно НТД      | Результати аналізу |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Матеріал нитки                              | капрон (нейлон, поліамід) | Відповідає         |
| Вид матеріалу                               | що не розсмоктується      | Відповідає         |
| Структура нитки                             | кручений                  | Відповідає         |
| Покриття:                                   | без покриття              | Відповідає         |
| Колір нитки:                                | білий                     | Відповідає         |
| Умовний номер (USP)                         | 1                         | Відповідає         |
| Метричний номер (EP)                        | M4                        | Відповідає         |
| Діаметр нитки, mm (мм)                      | 0,400-0,499               | Відповідає         |
| Довжина нитки, m (м)                        | 130                       | Відповідає         |
| Кількість катушок в упаковці, шт            | 10                        | Відповідає         |
| Розривне навантаження, Н, не менше          | 34                        | Відповідає         |
| Подовження при розриві, %, не більше        | 45                        | Відповідає         |
| Розривне навантаження з вузлом, Н, не менше | 22,0                      | Відповідає         |
| Герметичність упаковки:                     | Герметично                | Відповідає         |
| Стерильність                                | Не стерильно              | Відповідає         |

Зберігати в сухому та захищеному від світла місці, при температурі від +5 °С до +40 °С

Партія відповідає вимогам технічного регламенту згідно сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реєстрації 29.04.2021, внесення змін від 29.04.22р. Термін дії до 28.04.2026 р.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Загальний опис продукції згідно сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реєстрації 29.04.2021, внесення змін від 29.04.22р. Термін дії до 28.04.2026 р. | Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються - Нейлон (капрон, поліамід, поліамід 6, поліамід 6.6) монофіламент, кручений, плетений, чорний, синій, білий – USP (EP): 11/0(M0,1); 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4); 7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5); 1(M4); 2(M5); 3-4(M6) у відрізках, мотках, кількості від 1 шт. до 50 шт., довжиною від 0,1 до 100 m (м); у катушках, кількості від 1 шт. до 20 шт., довжиною від 10 до 1000 m (м) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Оригінальна продукція захищена голографічним зображенням**

Начальник відділу ВТК



Токар К.С.

