

**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Виробник: ТОВ «ОПУСМЕД», 03143, Україна, м.Київ
вул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62
e-mail: opusmed@ukr.net

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 18015-05/25

Матеріал шовний хірургічний

Голка атравматична з ниткою,
Поліпропілен 2/0(3)-0,75-1/2-32-Р,1

Номер замовлення: **18015**
LOT: **528.05.25**

Дата виготовлення: 2025-05
Термін придатності: 2030-05

Найменування показників	Показники згідно НТД	Результати аналізу
Матеріал нитки	Поліпропілен	Відповідає
Вид матеріалу	що не розсмоктується	Відповідає
Структура нитки	монофіламентна	Відповідає
Покриття	без покриття	Відповідає
Колір нитки:	фіолетовий	Відповідає
Умовний номер (USP)	2/0	Відповідає
Метричний номер (EP)	M3	Відповідає
Діаметр нитки, mm (mm)	0,300-0,349	Відповідає
Довжина нитки, m (m)	0,75	Відповідає
Тип голки (форма вістря)	ріжуча	Відповідає
Кількість голок	1	Відповідає
Довжина голки, mm (mm)	32	Відповідає
Ступінь вигину голки	1/2 (кола)	Відповідає
З'єднання з голкою, не менше, Н	5	Відповідає
Герметичність упаковки	Герметично	Відповідає
Стерильність	Стерильно	Відповідає
Метод стерилізації	ЕО (оксид етилену)	Відповідає

Зберігати в сухому та захищеному від світла місці, при температурі від +5 0 С до +40 0 С
Партія відповідає вимогам технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ № 753 від 02 жовтня 2013 р., згідно сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0039-24.03; Дата реєстрації 29.04.2021 р. Дата внесення змін 29.07.2024; Термін дії до 28.04.2026 р. Система управління якістю ТОВ «Опусмед» оцінена та сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, ITD), згідно Сертифікату відповідності № UA.101.QMS.0038-22.00 дата реєстрації 29.04.2022 р., термін дії до 28.04.2025р.



UA.TR.101

Загальний опис
продукції згідно
сертифікату
відповідності
№ UA.101.MD.3.0039-24.03;
Дата реєстрації 29.04.2021 р.
Дата внесення змін
29.07.2024; Термін дії до
28.04.2026 р.

Голки атравматичні – прямі, змінної кривизни, 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 4/5; 5/16;
7/16 (кола) – довжиною від 4 до 110 mm (mm) – колюча; ріжуча; зворотно
ріжуча; таперкат; коронарна; судинна (для кальцинованих судин);
шпательна (ланцетовидна; даймонд), тупокінцева, лижоподібна, одно,
двох-голкові – з ниткою – Поліпропілен монофіламент, фіолетовий,
синій, незабарвлений – USP (EP): 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4);
7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5);
1(M4); 2(M5); 3-4(M6) – довжиною від 0,1 до 3 m (m), з кнопками, без
кнопок, або у формі петлі.

Оригінальна продукція захищена голографічним зображенням

Начальник відділу ВТК

Токар К.С.